

**PIGIADIRASPATRICE SEMICENTRIFUGA A RULLI SUGOM 20-30 0**



Pigiadiraspatrice SUGOM 20-30 Funzionamento semicentrifugo, ampia tramoggia di carico con coclea. schiacciamento delicato dell'uva con rulli in gomma, pressione di schiacciamento a molle, diraspatura a pale elicoidali rivestite in gomma a basso regime di giri. Macchina particolarmente indicata nella lavorazione delle uve bianche. Griglia fissa estraibile come un cassetto, apertura a metà della macchina, per una facile pulizia, fig.1. Pompa in acciaio inox incorporata con portagomma a morsetto da 50 o 60 mm. Trasferisce il mosto fino alla distanza di 10 metri con altezza massima di 4 mt.

La macchina in versione CE NORM è fornita di motore elettrico con arresto di emergenza, e di cassonetto antinfortunistico che aumenta l'altezza della macchina di ca 40cm (non in foto). MATERIALI: VERSIONE FE carrozzeria acciaio smaltata a polveri epossidiche, griglia in acciaio inox, pompa inox. VERSIONE I carrozzeria acciaio inox meccanismi in ferro.

MACCHINA ADATTA A LAVORARE FINO A 15000 KG ANNO (Sugom30)

**PIGIADIRASPATRICE HOBBY 15-30**

Pigiadiraspatrice HOBBY 15-25A Funzionamento semicentrifugo con albero a pale inclinate, ampia tramoggia di carico con coclea. Semigriglia fissa sfilabile come un cassetto, apertura incernierata della macchina per una migliore pulizia fig.2. Pompa in acciaio inox incorporata per il trasporto del mosto al tino di fermentazione, tubo da 50mm, distanza di 10 metri. Altezza massima 4 mt. La macchina in versione CE NORM è fornita di motore elettrico con arresto di emergenza, e di cassonetto antinfortunistico che aumenta l'altezza della macchina di ca 40 cm (non in foto). MATERIALI: VERSIONE FE carrozzeria smaltata a polveri epossidiche, griglia in acciaio inox pompa inox. VERSIONE I carrozzeria acciaio inox meccanismi in ferro.

MACCHINE ADATTE A LAVORARE FINO A 5000(hobby15) o 10000 KG ANNO (Hobby 25)



**PIGIADIRASPATRICE SEMICENTRIFUGA CITTADINA**



Pigiadiraspatrice CITTADINA a barella per appoggio diretto sul tino, e CITTADINA P&S piedi e scivolo fig 4. Funzionamento centrifugo Tramoggia di carico con coclea. Griglia fissa sfilabile come un cassetto per una facile pulizia. La macchina in versione CE NORM è fornita di motore elettrico con arresto di emergenza, e di cassonetto antinfortunistico che aumenta l'altezza della macchina di ca 40cm (non in foto).

MATERIALI: VERSIONE FE carrozzeria acciaio smaltata a polveri epossidiche, griglia in acciaio inox pompa inox. VERSIONE I carrozzeria acciaio inox meccanismi in ferro.

MACCHINA ADATTA A LAVORARE FINO A 1000-1500 KG ANNO

**PIGIADIRASPATRICE SEMICENTRIFUGA SUDRULLI**

Pigiadiraspatrici SUD20 fig.7 con pompa SUD15 fig.5 a barella per appoggio diretto sul tino, e SUD15 P&S piedi e scivolo fig6.

Funzionamento: tramoggia di carico con coclea, schiacciamento dell'uva con rulli in nylon diraspatura a pale elicoidali. Griglia fissa sfilabile come un cassetto per una facile pulizia. La macchina in versione CE NORM è fornita di motore elettrico con arresto di emergenza, e di cassonetto antinfortunistico che aumenta l'altezza della macchina di ca 40cm (non in foto).

MATERIALI: VERSIONE FE carrozzeria acciaio smaltata a polveri epossidiche, griglia in acciaio inox pompa inox. VERSIONE I carrozzeria acciaio inox meccanismi in ferro.

MACCHINA ADATTA A LAVORARE DA 1500 A 3500 KG ANNO (SUD20)



**PIGIATRICE RULLI NJLON A MANO**



**Pigiatrice SOLE**

A barella con rulli alluminio o nylon con tramoggia scivolo e agitatore A richiesta piedi con scivolo FE art22550 inox art.22551.

Funzionamento manuale o a motore sigla MO.

MATERIALI: versione FE carrozzeria smaltata a polveri epossidiche, versione (I) tramoggia e agitatore inox -telaio in ferro smaltato a polveri epossidiche (II) carrozzeria tutto inox meccanismi plastica

MACCHINE ADATTE A LAVORARE FINO A 1000-1500 KG ANNO

**Pigiadiraspatrice WIND**



FE Ferro Art	I INOX Art.	DENOMINAZIONE	PRODUZIONE Kg./h	MOTORE 50HZ		Dimensioni vasca cm.			DIMENSIONI Box cm.			Peso kg.
				kw	MOTOR	A	B	H	At	Bt	Ht	
22328	22428	SUGOM 20	1500-2000	1,5	220v	54	90	94	68	118	90	94
22327	22427	SUGOM 30	2500-3000	1,5	220v	54	100	112	68	128	90	112
22306	22406	HOBBY 15S	1200-1500	1,1	220v	54	80	78	65	105	87	78
22330	22430	HOBBY 25S	2000-2500	1,5	220v	54	90	86	75	120	92	86
22307	22407	HOBBY 15A	1200-1500	1,1	220v	54	80	78	65	105	87	78
22331	22431	HOBBY 25A	2000-2500	1,5	220v	54	90	86	75	120	92	86
22303	22403	CITTADINA barella	1000-1200	0,75	220v	47	80	50	56	120	50	60
22304	22404	CITTADINA P&S	1000-1200	0,75	220v	47	80	110	56	120	110	70
22320	22420	SUD15 barella	1000-1200	0,75	220v	55	80	78	65	105	87	78
22321	22421	SUD15 P&S	1000-1200	0,75	220v	55	80	78	65	105	87	78
22318	22418	SUD20 PO	1500-1800	1,2	220v	50	80	96	60	112	96	70
21710	21711	SOLE1 PIGIATRICE	300-600	no	No	56	85	35	56	120	36	12
21712	21713	SOLE1MO PIGIATRICE	400-600	0,55	220v	56	85	45	63	120	46	21
21714	21715	SOLE2 PIGIATRICE	400-700	no	no	63	100	40	65	120	42	29
21716	21717	SOLE2MO PIGIATRICE	500-800	0,55	220v	63	100	45	65	120	46	40
22322	22323	WIND	400-600	no	no	50	100	50	63	120	50	45
22324	22325	WIND MO barella	800-1000	0,75	220v	50	100	50	63	120	50	57
	22326 II	WIND MO barella	800-1000	0,75	220v	50	100	50	63	120	50	57
22399	22499	PROTEZIONE ANTINFORTUNISTICA OBBLIGATORIA CE NORM (cassonetto rialzato + motore con fungo)										

## PRESSE PNEUMATICHE

### Caratteristiche serie E

- Costruzione in acciaio inox AISI 304 montata su ruote
- Funzionamento TRIFASE 400Volt 50Hz -Compressore Becker silenzioso a pistone -Soffiante per gonfiaggio e sgonfiaggio rapido della membrana
- Membrana in materiale atossico -Vasca raccolta carrellata con griglia su scarico. -Grandi porte di carico scorrevoli: Una porta MOD 5e-8e, Due porte MOD 11e-15e-21e
- Funzionamento: A)MANUALE e B)AUTOMATICO Automazione AE, QE con PLC e pannello con display, n.8 programmi di cui 4 fissi, n.2 variabili, n.1 per caricamento centrale (se presente valvola) n.1 per macerazione (solo mod. 11e 15e 21e) -sponde laterali fisse, (apribile solo su 21e) -corda di sicurezza fissata
- a richiesta: #valvola carico assiale d65-d80 #sonda livello in vasca #



Opzione serie E: VALSFER CARICO CENTRALE



### Caratteristiche serie S

- Costruzione in acciaio inox AISI 304 montata su ruote
- Funzionamento TRIFASE 400Volt 50Hz -Compressore Becker silenzioso a pistone -Soffiante per gonfiaggio e gonfiaggio rapido della membrana
- Membrana in materiale atossico -Vasca raccolta carrellata con griglia su scarico. -Due grandi porte di carico scorrevoli
- Funzionamento: A)MANUALE e B)AUTOMATICO Automazione AS, QE con PLC e pannello con display -N.15 programmi di cui n.7 fissi, n.3 cremant, n.2 per vino ghiacciato, n.1 per svuotamento cilindro, n.1 per macerazione -spazio per inserimento di altri 20 programmi - semaforo esterno -sponde laterali incernierate apribili -corda di sicurezza movibile ai lati
- #valvola carico assiale dn80
- a richiesta: #sonda livello in vasca

**GRANDEZZA PRESSA**  
(Rapida guida alla scelta)  
Nel volume di 1000 litri possiamo mettere:  
600-800 kg di uva intera  
2000-2800 kg di uva solo diraspata.  
3000-3800 kg di uva diraspata e fermentata.  
I valori esposti sono approssimativi



Vista scarico VASCA

### Dati tecnici serie E

Art.	Nome	Litri	Kw	Becker	Misure porta A x B	Piedi H	Misure esterne A x B x H	Peso Kg.
22830e05	PNFARM 05e	500	3,1	4.16	570x410	540	1960x1040x1360	200
22830e08	PNFARM 08e	800	3,5	4.25	600x410	540	2190x1140x1460	250
22830e11	PNFARM 11e	1100	3,7	4.25	600x440	500	2310x1270x1590	430
22830e15	PNFARM 15e	1500	4,0	4.40	900x440	500	2810x1270x1590	590
22830e21	PNFARM 21e	2100	4,7	4.40	900x440	510	2910x1460x1770	590

Accessori a richiesta serie E: valvola sfera caricamento assiale dn65-oppure dn80

### Dati tecnici serie S

22831s11	PNFARM 11s	500	3,1	4.25	680x440	490	2480x1270x1590	430
22831s15	PNFARM 15s	800	3,5	4.40	900x440	490	2980x1270x1590	590
22831s21	PNFARM 21s	1100	3,7	3.60	760x450	500	2750x1600x1860	790

A richiesta: capacità HL 26-32-44-52-60 ATTENZIONE dati tecnici e immagini sono indicativi