



ELETTROPOMPE a GIRANTE FLESSIBILE serie GL-GBC GBP

Ampia selezione di pompe ed elettropompe volumetriche a basso regime di giri, adatte per il travaso di una vasta gamma di liquidi anche densi e/o delicati, con corpi solidi non abrasivi in sospensione. Funzionano nei due sensi di rotazione. Girante standard neoprene, gomma naturale per liquidi tipo vino. Ampia disponibilità di giranti con mescole idonee a lavorare in molteplici settori.

vino – mosto – uva diraspata - miele - aceto secco – aceto balsamico –succhi di frutta olio d’oliva e di semi - acqua - acqua di mare– birra – liquori – burro e formaggi fusi - panna – latte – latte condensato - yogurt - uova – marmellata –zucchero liquido – glucosio - cera fusa – detergenti saponi liquidi – creme – sciroppi - shampoo



GBC 30 40 50 60
+opzione: Carrello
inox o ferro

By PASS ESTERNO
per pompe con
girante gomma



GBP 50 60



Giranti

GBI 50 - 60
+ by pass



CARATTERISTICHE TECNICHE-MATERIALI

SERIE GB Tenuta ad anello NBR molla inox
corpo inox AISI 304

SERIE GL Tenuta meccanica: ceramica-
grafite-NBR corpo inox AISI 316 (GL4-6)
AISI 304(resto)

GIRANTI a richiesta: In base al prodotto
neoprene, gomma nitrilica, EPDM e silicone.



GBC IN 30-40-50-60

GBC Elettropompa coassiale a una velocità con invertitore. portagomma inox (solo tipo a morsetto) compresi. A richiesta: By pass - carrello in acciaio inox .

GBC IN Elettropompa coassiale a giri variabili con variatore di frequenza elettronico (inverter) monofase e trifase a bordo macchina con indicatore di giri.

Portagomma inox (solo tipo a morsetto) compresi. A richiesta: By pass, Carrello in acciaio inox,

GBP Elettropompa a 1 o 2 velocità c/ trasmissione a cinghia con puleggia. Carrello compreso.

Portagomma inox (solo tipo a morsetto) compresi. A richiesta: By pass.

L Pompa albero nudo con chiavetta. Portagomma COMPRESI. a richiesta: pulegge D160-220. CARRELLO INOX
GL Elettropompa coassiale al motore. Esclusi portagomma. A richiesta: By pass



L 60



GL 4-6

Art.	Nome	Portata L'		Pressione BAR	RPM		Volts Hz50	HP	Bocche	T°C	GIRANTE
		min.	max.		min.	max.					
22240-60	LX60	80	400		175	900			60enol		neoprene
21601-1	GBC30	98		2	900		220	1,5	30Enol		neoprene
21602-1	GBC40	180		2	900		220	2,0	40gar		neoprene
21603-3	GBC50 T	270		2	700		380	2,0T	50gar		neoprene
21604-3	GBC60 T	350		2	700		380	2,5T	60gar		neoprene
21601i1	GBC30MIN	30-98		2	90-900		220	1,5	30Enol		neoprene
21602i1	GBC40MIN	30-180		2	90-900		220	2,0	40gar		neoprene
21603i3	GBC50TIN	50-270		2	90-700		380	2,0T	50gar		neoprene
21604i3	GBC60TIN	50-350		2	90-700		380	2,5T	60gar		neoprene
21608-3	GBP502 T	150	300	2	400	800	380	2-3	50gar		neoprene
21609-1	GBP501	170		2	430		220	2,5	50gar		neoprene
21610-3	GBP602 T	250	390	2	400	800	380	3 - 4	60gar		neoprene
21611-1	GBP601	280		2	430		220	3	60gar		neoprene
22248Ma	GL4aceto	21		3	1400		0,75	G3/4M	+5+70		Epdm
22249Ma	GL6aceto	15		1,8	900		0,5	G3/4M	+5+70		neoprene
22248Mo	GL6	15		1,8	900		0,75	G3/4M	+5+70		neoprene
22249Mo	GL4	21		3	1400		0,5	G3/4M	+5+70		neoprene
22257-803	GL80REIN T	83>>730		0,8>>>1,6	50>>>600		380	5,5	80	+5+70	neoprene

A richiesta (se non compresi nello standard): raccordi portagomma in acciaio inox. Carrello acciaio inox o ferro smaltato.

21602 GBC301
+
83500 KIT PRESTAT

CARRELLI e sistemi per movimentare ELETTROPOMPE

Carrelli leggeri ed economici in tubo tondo di acciaio inox o smaltato

Base appoggio in lamiera di acciaio inox con appoggi a ventosa antivibrante maniglia di presa e trasporto.

Studiati per movimentare con facilità le nostre elettropompe SERIE JES CD GL GBC ROB TL PH.



ELETTROPOMPE VOLUMETRICHE AUTOADESCANTE A PALE RIENTRANTI



Art 22090 EUROPOMP

ELETTROPOMPA A PALE RIENTRANTI Costruita con materiale atossico ideale per travaso delicato di liquidi alimentari: **VINO, OLIO, ACETO SECCO e BALSAMICO max 1,2.**

Corpo pompa in nylon, girante a palette rientranti in nylon. Molle inox Tenuta anello NBR -RPM 1800 -L' 5 -Temperature di lavoro: +5°+40°C. tubo aspirazione d 10mm c/cono appoggio su damigiana, filtro salvapalette. Mandata con tubo trasparente d 10mm.

Motore munito di protezione termica che arresta il motore dopo ca20 minuti di lavoro, il riavvio è effettuabile dopo ca. 6/7minuti di attesa. Prevalenza mt 1. Comando a pulsante

POMPE A SIRINGA

Art. 22265
SIFE75F
POMPA a STANTUFFO
Mat. PLASTICA



Art. 22220
FL20P
Mat.:
MEMBRANA GOMMA
ACCIAIO INOX
PLASTICA
LEVA e TELAIO FE ZIN



Art. 22221
FL90G
Mat.:
MEMBRANA GOMMA
ACCIAIO INOX
PLASTICA



Art. 22223 **FL30 I**
Materiali:
MEMBRANA GOMMA
ACCIAIO INOX



Per travaso di liquidi anche alimentari

Non usare con acidi e solventi

Art.	Nome	Portata Litri 1'	Peso Kg.	Bocche mm
22220	FL20P	20	4	20
22221	FL90G	30	3	30
22223	FL30 I	30	3,8	30
20265	SIFE75F	5	0,3	30