



MACCHINE DOSATRICI DOS P PER RIEMPIMENTI A PESO



**10952a
DOS P12000IN**

*Legge 35 del 21 12 68 e succ. circolare del ministero dell'industria. Stabilisce l'obbligo di vendere l'olio di oliva solo in contenitori ermeticamente chiusi.

RECIPIENTI RIEMPIBILI
PLASTICA -VETRO -CERAMICA
LATTINE IN BANDA STAGNATA

PRODOTTI RIEMPIBILI

LIQUIDI ALIMENTARI SENZA GAS:
ACQUA-VINO ACETO SECCO e BALSAMICO
OLIO EXTRA VERGINE di OLIVA-
LATTE - LIQUORI DOLCI E SECCHI
CREME DI LIQUORI- BIBITE

CHIMICA e FARMACEUTICA

DETERGENTI CHIMICI - PROFUMI - SHAMPOO- LOZIONI
PER CAPELLI - OLII INDUSTRIALI ANCHE MOLTO DENSII -
GLICOLI ecc

FORMATI RIEMPIBILI
Da 3 a 15 CHILOGRAMMI



Opzione DOSP5000:
pompa monovite
con inverter e by pass



Opzione DOS P5000:
Pompa centrifuga
con pressostato



art. 10951a DOS P5000
+ maggiorazione
Elettropompa serie GL

FUNZIONAMENTO DOSATRICE A PESO DOS P5000 DOS P12000IN

Macchina dosatrice dotata di bilancia elettronica con comandi manuali a pulsanti. Funzionamento per gravità o con elettropompa 230V 1F incorporata (solo DOS P12000IN)

IL volume del liquido erogato è comandato da variatore di velocità elettronico (inverter)

Impostazione o variazione del peso di rapida programmazione.

- Comando 0 tara

- Comando start per avviare il ciclo di pesatura, il riempimento avviene con l'apertura di una elettrovalvole.

Al raggiungimento del peso si ha l'arresto dell'immissione del liquido.

Togliere il recipiente pieno.

ATTENZIONE

bilancia non idonea alla misurazione di prodotti destinati al pubblico.

Art.	NOME	NR. erogatori	POMPA KW	PRODUZIONE pezzi ora		MISURE INGOMBRO in mm e PESO			
				RI VOLUME 0,1-1 lt.	RI PESO 3/5 kg	kg	A	B	H
10951a	DOS P5000	1	NO		150 / 5lt	18	360	600	900
10951b	DOS P12000IN	1	0,37	400	250/160	45	1000	700	1680

Valori di produzione, puramente indicativi, in quanto dipendenti principalmente dall'operatore.

Il riempimento dell'olio d'oliva deve avvenire a temperatura superiore a 17/18°C.



RIEMPITRICI DOSATRICE A VOLUME DOS V

DOSATRICI serie DOS V

CARATTERISTICHE GENERALI

Macchine da banco in acciaio inossidabile a comandi pneumatici.
 Il liquido da riempire è aspirato in una campana di volume massimo
250 - 280 - 500 - 1000 ml

Riempimento con tubo diretto o servocomandato per liquidi particolarmente schiumosi. Riempimento e svuotamento della campana dosatrice sono comandati da speciale valvola a sfera a tre vie. Compressore aria a richiesta

art. 10956d
 DOS V250 XT30



FUNZIONAMENTO dosatore DOS V

Il liquido da riempire è aspirato in una campana dosatrice un sensore su asta graduata determina il volume desiderato da min. a max. Il riempimento del recipiente posizionato esattamente sotto al tubo erogatore termina il ciclo di lavoro. Riempimento e svuotamento della campana dosatrice sono comandati da pistone pneumatico pressione di esercizio 6bar (compressore d'aria a richiesta).



art. 10956a DOS 250 XV
 art. 10957a DOS 280 XV
 opzione: art. 90352 SERVOBECCUCCIO



art10954e DOS V1000P



art10956a DOS V250 XV
 art10957a DOS V280 XV

Art.	NOME	MISURE INGOMBRO in MM PESO KG			
		kg	lunghezza	larghezza	altezza
10954e	DOS V1000P				
10956a	DOSV 250XV	8	650	250	250
10957a	DOSV 250XV	8	650	250	250
10956d	DOSV 250XT30	12	650	250	800

Il riempimento dell'olio extravergine deve avvenire a temperatura superiore a 18°C e mai inferiore a 16°C.