



PIGIADIRASPATRICE CENTRIFUGHE senza rulli CAST 50 mod.FERRO e mod. INOX



CAST50A I

Pigiadiraspatrice CAST50 centrifuga a griglia rotante, sistema tradizionale particolarmente indicato nella lavorazione di uve rosse. Ampia vasca di carico dell'uva Pompa incorporata D 60 mm. Prevalenza mt4 distanza mt20. Il basso regime di giri permette un perfetto trasferimento del mosto. Pulizia totale della macchina agevolata dall'apertura a metà della macchina (foto 1).

Fig.1



La macchina è fornita di motore elettrico con arresto di emergenza, e di cassonetto antinfortunistico CE NORM che aumenta l'altezza della macchina di ca 50 cm (no foto).

MATERIALI: VERSIONE FE carrozzeria acciaio inox aisi 304 smaltata a polveri epossidiche, griglia in acciaio inox pompa inox.

VERSIONE I tutto inox

PIGIADIRASPATRICE CENTRIFUGHE senza rulli SUPERCAST 50 90 120

Pigiadiraspatrice SUPERCAST centrifuga a pale in acciaio inox, griglia rotante, sistema tradizionale particolarmente indicato nella lavorazione di uve rosse. Il caricamento dell'uva avviene dalla parte anteriore per abbassare e agevolare il più possibile il livello di caricamento. Pompa incorporata D60 mm. Prevalenza mt4 distanza mt20. Il basso regime di giri permette un perfetto trasferimento del mosto.

Pulizia totale della macchina agevolata dall'apertura a metà della macchina
MATERIALI:VERSIONE (FE) carrozzeria smaltata a polveri epossidiche, griglia e pompa in acciaio inox. VERSIONE (I) tutto acciaio inox.

La macchina è fornita di motore elettrico con arresto di emergenza, e di cassonetto antinfortunistico CE NORM (OBBLIGATORIO IN AMBITO CE) aumenta l'altezza della macchina di ca 50cm (non in foto)



SUPERCAST 50 FE

Fig.2



PIGIADIRASPATRICE CENTRIFUGHE senza rulli MN100



MN100

Pigiadiraspatrice MN tradizionale a basso regime di giri con griglia rotante, Albero battitore con pale rivestite in gomma. Macchina particolarmente indicata nella lavorazione delle uve rosse e bianche. Il caricamento dell'uva avviene dalla vasca con coclea posta nella parte superiore della macchina. Pompa incorporata D60 mm. Prevalenza mt4 distanza mt20. Pulizia totale della macchina agevolata dall'apertura a metà della macchina (foto 4) e dalla presenza di un tubo per irrorare acqua a macchina chiusa.

Fig.4



La macchina è fornita di motore elettrico con arresto di emergenza, e di cassonetto antinfortunistico che aumenta l'altezza della macchina di ca 50cm .

MATERIALI: macchina costruita solo in versione inox (I).

DATI TECNICI

| FE Ferro smalt Art | I Acciaio inox Art. | DENOMINAZIONE | PRODUZIONE Kg./h | MOTORE 50HZ | | DIMENSIONI cm. Vasca carico uva | | | DIMENSIONI cm. Box | | | Peso kg. |
|--------------------------|---------------------------|---------------|---------------------|-------------|-----------|------------------------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|----------|
| | | | | kw | MON/TRIFI | A | B | H | At | Bt | Ht | |
| 22349 | 22449 | CAST 50 | 4000-5000 | 2,2 | M/T | 58 | 116 | 97 | 75 | 140 | 97 | 130 |
| 22358 | 22458 | SUPERCAST 60 | 5000-6000 | 2,2 | M/T | 80 | 100 | 92 | 100 | 174 | 102 | 160 |
| 22360 | 22460 | SUPERCAST 90 | 8000-9000 | 3 | T | 90 | 102 | 97 | 102 | 193 | 107 | 200 |
| 22363 | 22463 | SUPERCAST 120 | 10000-12000 | 4 | T | 100 | 110 | 108 | 104 | 195 | 118 | 230 |
| NO | 22601 | MN100 | 10000-12000 | 3 | T | 90 | 55 | 125 | 62 | 190 | 115 | 170 |

Opzioni a RICHIESTA (OBBLIGATORIO per CE)

22399 | 22499 | PROTEZIONE ANTINFORTUNISTICA CE NORM (MN100 già incluso)



DIRASPATRICE - PIGIATRICE A RULLI FARM50

Diraspatrice a basso regime di giri con griglia rotante, con sottostante coppia di rulli in gomma ad accostamento regolabile dall'esterno, per il successivo schiacciamento soffice degli acini. Macchina particolarmente indicata nella lavorazione delle uve bianche. Caricamento dell'uva dalla vasca con coclea posta nella parte superiore della macchina. Mosto convogliato all'esterno con tubo 60mm. a mezzo coclee concentriche. Pulizia totale della macchina agevolata dall'apertura a metà della macchina (foto 1). La macchina è fornita di motore elettrico con arresto di emergenza, e di cassonetto antinfortunistico che aumenta l'altezza della macchina di ca 50cm (no foto).

MATERIALI: macchina costruita solo in versione inox (I).



FARM 50A I




Fig.2

La pompa per trasferire il mosto alla pressa o al contenitore di fermentazione non è compresa nel codice di acquisto. A tal proposito noi proponiamo (fig.3 Art.21610) Elettropompa volumetrica girante neoprene a due velocità bisenso GB60T. Disponibili altre soluzioni per soddisfare tutte le esigenze.



Fig.3 ART.21610 GGB60T

DIRASPA-PIGIATRICE a rulli MNR100

DIRASPATRICE-PIGIATRICE MNR100 albero sgranatore con pale rivestite gomma, griglia rotante. Pigiatura soffice a mezzo rulli in gomma, scarico del mosto nella tramoggia con coclea. Macchina senza pompa. Doppia velocità a pulegge (a rich. con variatore). Pulizia totale della macchina agevolata dall'apertura a metà oppure attraverso un tubo irroratore per lavaggi a macchina chiusa. Pompa a girante in gomma a richiesta.

A tal proposito la macchina è fornita di motore elettrico con arresto di emergenza, e di cassonetto antinfortunistico CE NORM che aumenta l'altezza della macchina di ca 50cm (non in foto).

VERSIONE SOLO tutto acciaio inox.



Fig.5

MNR 100



Fig.6

Cassonetto CE OBBLIGATORIO



DIRASPA-PIGIATRICE a rulli FARMINI 40

DIRASPATRICE-PIGIATRICE FARMINI40 albero sgranatore con pale rivestite gomma, Semigriglia fissa. Pigiatura soffice a mezzo rulli in gomma, scarico del mosto nella tramoggia con coclea. Macchina senza pompa. Trasmissione a puleggia. Apertura a metà per pulizia totale della macchina. Motore elettrico trifase con arresto di emergenza. Cassonetto antinfortunistico CE NORM aumenta l'altezza della macchina di ca 50cm (non in foto).

A richiesta: elettropompa con girante in gomma. Vedi pag. 39 e succ. VERSIONE SOLO tutto acciaio inox.



art. 22580 FARMINI 40

art. 22502 FARM 80

DIRASPA-PIGIATRICE a rulli FARM 50-80-120 120

DIRASPATRICE-PIGIATRICE FARM albero battitore a pale sagomate (a RICH. pale riv. gomma, griglia rotante, pigiatura a mezzo rulli in gomma con scarico del mosto nella tramoggia con coclea fig.4 macchina senza pompa vedere fig.3,7,9. Dotata di variatore di velocità meccanico è indicata nella lavorazione di uve bianche. Pulizia totale della macchina agevolata dall'apertura a metà della macchina A richiesta tubo irroratore per lavaggio a macchina chiusa. La pompa per trasferire il mosto alla pressa o al contenitore di fermentazione non è compresa nel codice di acquisto. A rich. pompe girante in gomma



Fig.9



fig.3 o pompe monovite,fig.7

Disponibili altre soluzioni per soddisfare tutte le esigenze.

Macchina completa di protezioni antinfortunistiche, interruttore magnetotermico con pulsante di sicurezza. A richiesta inverter elettronico per variare in continuo la velocità dell'albero.



art. 22503 FARM 120

22510 CARRELLO PIGIATORE20



22509 VASCA MOSTO ATTACCO 60

| Art. | DENOMINAZIONE | PRODUZIONE Kg./h | MOTORE 50HZ | | DIMENSIONI cm. Vasca carico uva | | | DIMENSIONI cm. Box | | | Peso kg. |
|-------|--------------------|------------------|-------------|-----------|---------------------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|----------|
| | | | kw | MON/TRIFI | A | B | H | At | Bt | Ht | |
| 22580 | FARMINI 40 | 3000-4000 | 1,75 | T | 50 | 115 | 125 | | | | 140 |
| 22449 | FARM 50 A I | 4000-5000 | 2,5 | T | 58 | 116 | 123 | 75 | 140 | 123 | 170 |
| 22601 | MNR100 | 10000-12000 | 3 | T | 90 | 55 | 125 | 62 | 190 | 115 | 170 |
| 22503 | FARM 120 | 12000-14000 | 4 | T | | | | | | | 220 |
| 22509 | CARRELLO PIGIATORE | | | | | | | | | | |
| 22510 | VASCA MOSTO | x farm120 | | | | | | | | | |

Opzioni a RICHIESTA (OBBLIGATORIO per CE)

22499 | PROTEZIONE ANTINFORTUNISTICA CE NORM (MNR100 FARM120 già incluso)