



IDROPULITRI ACQUA CALDA IDROPCA

UTILIZZATORI:


Le idropultrici IDROPCA sono indispensabili per la pulizia e l'igiene di: cantine, ristoranti, macelli, laboratori.

SPECIFICHE GENERALI

-Linea completa di macchine idropultrici a caldo soddisfano appieno le più diverse esigenze, specialmente le normative HACCP. Particolarmente indicate per lavaggio con nostre pistole ROTARVACUUM vedere pagg. 59-60.

SPECIFICHE TECNICHE

Quadro comando a 24V IP55. Pompa a 3 pistoni in ceramica accoppiamento diretto al motore M(monofase) T(trifase). Bruciatore a gasolio con motore indipendente. Pressostato per arresto automatico del bruciatore e totale espulsione del gas di scarico. Termostato per regolazione temperatura acqua. Kit anticalcare. Valvola automatica regolazione-azzeramento e sicurezza. Serpentina verticale in acciaio unipezzo. Lancia atermica con tubi attacchi rapidi (v. dotazione). A richiesta: serpentina in acciaio inox AISI 316.



IDROPCA 120/08

Art.	DENOMINAZIONE	Press	Portata	Motore	Misure cm			Pes	T°C	Dotazione	
		bar	L/min'	Kw	A	B	H	Kg.	max	Tubo mt	Lancia
40105	IDROPCA 120-08	120	8	1,8 M	70	53	60	57	90	8	70
40107	IDROPCA 130-11	120	11	2,2 M	77	59	78	105	90	10	120
40109	IDROPCA 150-11	150	11	3,0 T	77	59	78	110	90	10	120
40110	IDROPCA 150-15	150	15	4,0 T	77	59	78	127	90	10	120
40116	IDROPCA 200-15	200	15	5,5 T	108	55	95	165	100	10	120

Disponibilità, su richiesta, di tutta la gamma completa macchine idropultrici anche a freddo

LAVASTEAM 07T



GENERATORI DI VAPORE TRIFASE LAVASTEAM

UTILIZZATORI: -Generatori di vapore elettrici a media pressione professionali sono indispensabili per la sterilizzazione di filtri e piccole linee di imbottigliamento e per l'igiene di: cantine, ristoranti, macelli, laboratori.

Opzioni:

- art. 40130-0001 Lancia diffusore per sanitizzazione di barriques
- art. 40130-0002 Addolcitore acqua a cartuccia (v.foto)
- art. 40130-0003 Addolcitore acqua c/rigenerazione a sale

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione trifase IP con ricarica automatica dell'acqua in caldaia, carrozzeria e rubinetti in acciaio inox, carrello su ruote, regolatore di livello automatico, pressostato, termostato e valvola di sicurezza. manometro e conta ore digitali, pannello comandi a bassa tensione 12V.

Attacco utilizzo vapore G1/4 . Attacco acqua di rete G3/4

Art.	DENOMINAZIONE	Press	Vap.	Resist	Serb.	Caldaia	Misure cm			Pes	T°C	Tubo vap
		bar	kg/h	Kw	Lt.	Lt.	A	B	H	Kg.	max	Mt
40130-07	LAVASTEAM-07	6	11,6	7,20	10	7,3	58	86	113	44	100	4
40130-10	LAVASTEAM-10	6	17,5	10,8	20	11	60	90	115	54	100	4

Disponibilità, su richiesta, di tutta la gamma completa di generatori a gas e gasolio

CONTENITORI IN RETE PIEGHEVOLI FILRE - FILPA...

Due famiglie di prodotti: **FILRE** e **FILPA** sono a vostra disposizione. Per i diversi ingombri, pesi e diverse capacità di carico, per rispondere al meglio alle esigenze di approvvigionamento, movimentazione, stoccaggio e distribuzione di bottiglie, damigiane, vetri in genere nella piccola azienda agricola, nella grande distribuzione e nell'industria.



TARFI A TECNICA

ART	NOME	MISURE ingombro cm									Apertura antello	Maglia rete cm	Portata Kg	Peso Kg	
		esterne			interne			ripiegato							
		A	B	H	a	b	h	A	B	H					
40721	FILRE770	85	125	98	79	117	83	85	125	28	6,5x12	1000	46		
40722	FILPA700	82	123	85	74	115	82	92	192	13	6,5x12	800	29	Pallet non compreso	

